TRAITEMENT MURS INTÉRIEURS

ENDUIT POUR COMBATTRE LA MONTÉE ET LA PÉNÉTRATION D'HUMIDITÉ AUX MURS INTÉRIEURS ET AUX MURS DE CAVE.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit pour combattre la montée et la pénétration d'humidité aux murs intérieurs et aux murs de cave. Résiste à une pression hydraulique élevée et à l'efflorescence.

DOMAINE D'APPLICATION

Combat la montée d'humidité, la pénétration d'humidité, les taches d'humidité et de moisissures, l'efflorescence sur les murs intérieurs de salles de séjour, salles de bain, chambres à coucher, cuisines, douches, cages d'escaliers et sous-sols. Les matériaux de construction minéraux poreux courants, comme la brique, le béton (cellulaire), le ciment, le grès, l'Eternit et les couches de stucage, peuvent servir de support.

PROPRIÉTÉS

· Résiste très bien à l'eau
· Antifongique et hydrofuge
· Le mur continue à respirer
· Ne s'écaille pas
· Peut être peint avec une peinture à dispersion pour murs
· Peut être tapissé

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
Pré-traitement des surfaces: Le mur doit être propre, solide, poreux et exempt de poussière. Eliminer soigneusement les anciennes couches de plâtre et de peinture, le stucage qui se détache, l'efflorescence, les moisissures, les taches d'huile et de graisse, puis rincer à l'eau.
Outillage: Brosse.

MISE EN OEUVRE

Diluer: Il ne faut pas diluer le produit. S'il s'est quelque peu épaissi, diluer avec un peu d'essence de térébenthine.
Consommation: 1-1,5m^2/l, pour deux couches, en fonction de la nature du support.
Mode d'emploi:
Bien remuer avant l'usage. Utiliser une brosse pour appliquer deux couches couvrantes, pas trop épaisses. Appliquer la deuxième couche après env. 24 heures, en tout cas après séchage complet de la première couche. L'enduit peut être appliqué directement sur un mur légèrement humide (moite). Traiter les murs très humides en quatre phases: traiter le mur en commençant du bas, jusqu'à un tiers de la hauteur et laisser sécher entièrement. Après séchage, traiter la partie centrale et, lorsqu'elle est sèche, la partie supérieure. Appliquer la seconde couche sur la première après 24 heures. Dans le cas de supports très absorbants, il peut être nécessaire d'appliquer une troisième couche. Après une semaine, le mur peut être tapissé. En cas de pénétration d'humidité dans des murs extérieurs, qui présentent des taches d'humidité ou de moisissures sur la majeure partie de la surface du mur intérieur, il faut utiliser le Traitement-Murs-Extérieurs de Bison.
Taches/restes: Eliminer les taches fraîches avec de l'essence de térébenthine. Les taches séchées ne peuvent être éliminées que mécaniquement.

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 24 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance à la température: Jusqu' à env. +100°C.
Résistance chimique: Résiste aux alkalis, aux huiles, aux graisses, aux sels et aux bases.
Recouvrement: Bon, avec une peinture au latex acrylique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Ciment de Portland + résine acrylique.
Couleur: Blanc
Viscosité: Ca. 7.5 mPa.s.
Teneur en solides: Ca. 71 %
Densité: Ca. 1.42 g/cm^3
Point d'éclair: K2 (>21°C. - <35°C.)
Spécifications particulières:
SVO-texte: Cat IIA/i; 600 g/l (2007); 500 g/l (2010); contient 380 g/l de SVO au max.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture Conserver dans un emballage bien fermé, dams un endroit sec et à l' abri du gel, à des températures entre +5°C et +25°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.